



ООО «Арт-Клинкер»

Москва, ул.Киевская, д.7, п.7; т/ф (495) 941-60-72/73, 782-01-51
info@klinker.ru; www.klinker.ru



Прайс лист 2015г. на сухие смеси Perel

(действителен с 22.01.2015 г.)

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Оптовая цена	Розничная цена	
ЛЕТНИЕ СМЕСИ						
Цветные затирки (летние)						
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая (склад ТД КиК)	25	48	765	815
		0405 белая (склад ТД КиК)			785	835
		0415 темно-серая				
		0420 бежевая (склад ТД КиК)				
		0436 горчичная				
		0437 медная				
		0438 кирпичная				
		0440 кремовая				
		0445 светло-коричневая				
		0450 коричневая			835	885
0465 черная						
Теплоизоляционный кладочный раствор (летние)						
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С)	25	40	285	295	
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С)	20	50	305	320	
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С)	17,5	55	305	320	
Цветные кладочные растворы (летние)						
Perel SL	* АКЦИЯ	0001 супер-белая	50	30	513	539
		0005 белая			392	411
		0020 бежевая				
		0025 кремово-бежевая			432	454
		0030 кремово-желтая				
		0035 желтая				
		0040 кремовая				
		0045 светло-коричневая			405	425
	Цветные кладочные смеси «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %	0010 серая			446	468
		0015 темно-серая			338	354
		0050 коричневая			419	439
		0055 шоколадная			473	496
		0060 красная			526	553
		0065 черная			608	638
Perel VL	* АКЦИЯ	0201 супер-белая	50	30	609	639
		0205 белая			522	548
		0220 бежевая				
		0225 кремово-бежевая			551	579
		0230 кремово-желтая				
		0235 желтый				
		0240 кремовая				
		0245 светло-коричневая			573	601
	Цветные кладочные смеси «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %	0210 серая			421	442
		0215 темно-серая			537	563
		0250 коричневая			573	601
		0255 шоколадная			616	647
		0260 красная			718	754
		0265 черная				
Perel NL	* АКЦИЯ	0101 супер-белая	50	30	624	655
		0105 белая			544	571
		0120 бежевая				
		0125 кремово-бежевая			566	594
		0130 кремово-желтая				
		0135 желтый				
		0140 кремовая				
		0145 светло-коричневая			587	617
	Цветные кладочные смеси «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %	0110 серая			595	624
		0115 темно-серая			450	472
		0150 коричневая			566	594
		0155 шоколадная			595	624
		0160 красная			638	670
		0165 черная			740	776

Клеевые смеси Perel KS						
311 Basis	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² .	25	48	168	184	
0322 Keramogranit	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		247	271	
314 Premium	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		296	325	
317 White	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		437	480	
319 Termix	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	25		255	280	
320 Termix-M		25		316	348	
318 Blokus	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона.	25		174	191	
340 Blokus		40		250	275	
330 Gipsel	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ГПП, ГКЛ, ГВЛ.	30	40	299	328	
Штукатурные смеси						
0515 Robust	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения	25	48	189	208	
0514 Robust-M		20	48	180	198	
0518 TeploRob	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	30	40	215	236	
0528 TeploPlast	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	30	40	299	329	
0525 Plast	Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	40	40	268	295	
0524 Plast-M		30	40	271	298	
Шпатлевочные смеси Perel HC						
0650 Facade - c	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	25	48	307	338	
0652 Facade - b	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	20		345	379	
0655 Finish	СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиностойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	20		314	345	
Смеси для выравнивания пола Perel NP						
0720 Express	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм. Пешее хождение через 8 часов. Для внутренних и наружных работ.	25	48	171	188	
0732 Faster	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм. Пешее хождение возможно через 4 часа.	24	48	289	318	
Гидроизолирующие смеси Perel AS						
0810 Aquastop	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	25	48	631	694	
Система укладки брусчатки ROADSTONE						
0901 Основа	Дренажный раствор для брусчатки	25	48	246	270	
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	25	48	302	332
		0903 Белый	25	48	440	484
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0942 Белый	25	48	412	453
		0943 Серый	25	48	374	410
		0946 Кремково-желтый	25	48	423	465
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0953 Серый	25	48	372	409

* Цены указаны с учетом НДС 18% и на условиях самовывоза со склада завода изготовителя г. Щелково;

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Оптовая цена	Розничная цена		
ЗИМНИЕ СМЕСИ							
Цветные затирки (зимние) до -10° C							
Perel RL (ЗИМА) до -10° C	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	5410 серая	25	48	795	845	
		5405 белая			815	865	
		5415 темно-серая					
		5420 бежевая					
		5436 горчичная					
		5437 медная					
		5438 кирпичная					
		5440 кремевая+С53					
		5445 светло-коричневая					
		5450 коричневая			865	915	
5455 шоколадная							
5465 черная							
Теплоизоляционный кладочный раствор (зимние) до -10° C							
Perel TKS 2520 (усиленный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С)	25	40	310	320		
Perel TKS 6520 (экономичный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С)	20	50	335	350		
Perel TKS 8520 (эффективный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С)	17,5	55	335	350		
Цветные кладочные растворы (зимние) до -10° C							
Perel SL (ЗИМА) до -10° C	* АКЦИЯ	5001 супер-белая	50	30	553	579	
		5005 белая			432	451	
		5020 бежевая					
		5025 кремово-бежевая					
		5030 кремово-желтая					
		5035 желтая					
		5040 кремевая					472
	5045 светло-коричневая	445			465		
	Цветные кладочные смеси «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	5010 серая			486	508	
		5015 темно-серая			378	394	
		5050 коричневая			459	479	
		5055 шоколадная			513	536	
		5060 красная			566	593	
		5065 черная			468	678	
5065 черная		649	679				
Perel VL (ЗИМА) до -10° C	* АКЦИЯ	5201 супер-белая	50	30	649	679	
		5205 белая			562	588	
		5220 бежевая			591	619	
		5225 кремово-бежевая					
		5230 кремово-желтая					
		5235 желтый					
		5240 кремевая			613	641	
	5245 светло-коричневая	461			482		
	5210 серая						
	5215 темно-серая						
	5250 коричневая					577	603
	5255 шоколадная					613	641
	5260 красная					656	687
	5265 черная					758	794
Perel NL (ЗИМА) до -10° C	* АКЦИЯ	5101 супер-белая	50	30	664	695	
		5105 белая			584	611	
		5120 бежевая			606	634	
		5125 кремово-бежевая					
		5130 кремово-желтая					
		5135 желтый					
		5140 кремевая			627	657	
	5145 светло-коричневая	635			664		
	Цветные кладочные смеси «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	5110 серая			490	512	
		5115 темно-серая			606	634	
		5150 коричневая			635	664	
		5155 шоколадная			678	710	
		5160 красная					
		5165 черная					780
Антиморозные добавки Perel NF (No Frost) до -15° C							
5555 No Frost	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, что существенно продлевает возможные сроки производства работ.	10 л.	48	850	900		
		1 л.	100	190	200		

* Цены указаны с учетом НДС 18% и на условиях самовывоза со склада завода изготовителя г. Щелково;